IHRE KONTAKTI	NFORM <i>A</i>	ATIONEN		KONTAKTAR	RT			
rma:		Telefon:		Bitte alle Angaben ausfüllen:		KRESS T	ROCKENBAU SYS	
				Anfrage	Bestellung	Waldbı	ırgstr. 7	
/orname, Nachname:		Fax:	Fax:		Bevorzugte Kontaktart		88178 Heimenkirch T: +49 8381 9482561 F: +49 8381 9482562 M: +49 171 2110171	
		E-Mail:		Telefon Fax E-Mail Bezeichnung des Fomteils:				
Straße: Nr.:								
							ress-ts.de	
LZ Ort:		Land:		Artikelnummer For	mteil:	into@k	ress-ts.de	
USWAHL DER I	ΟΙ ΔΤΤΕΝ							
attenart:	Andere:		Plattenstärke:			Formteilelänge:	Gesamtlaufmeter	
GKB GKBi			9,0 mm	12,5 mm	15,0 mm	2000 mm	m	
GKF GKFi			18,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	2500 mm		
ORMTEILDATE	N				VERSTÄRKTI	E KANTE (OPTIO	NAL)	
emaßung der Sichtseite:		Abschlusskante:	Ausführung:		Materialart:	Anzahl (1-8):	Ab Winkel:	
von innen	von außen	ohne	unverklebt		Glasfaser (2 mm)			
		a			Aluminium (2 mm)	S:hnittkante		
	b	ummantelt	teilverklebt	verklebt	(2)	b	a	
b		a — 1					b	
GIPSRIEGEL (OPTI				KABELKANÄ	LE (OPTIONAL)			
Plattenstreifen / Gipsriegel 1-lagig 3-lagig		Riegelstärke:		Befestigungsprofil:		Plattenart:		
(max. 50 mm)	(max. 15 mm)	12,5 mm	30,0 mm	UD 27/28/27	UW 40/100/4	40 GKB	GKBi	
	4-lagig (max. 12,5 mm)	15,0 mm	37,5 mm	UW 40/50/40	0 UW 40/125/4	40 GKF	GKFi	
T T		20,0 mm	45,0 mm	UW 40/75/40	0 UW 40/150/4	40 Plattenstärke:		
	- a — i	25,0 mm	50,0 mm	Innenmaß (Höhe):		12,5 mr	n 15,0 mm	
a	b b	mit Ummante	elung			20,0 mr	m 25,0 mm	
MASSANGABEN			HIER	R KÖNNEN SIF	IHR FORMTE	IL ZEICHNEN:		
:henkelmaße:			Formtei	ile sind auf unserer Ir	nternetseite unter ww	w.kress-trockenba	u.de/formteile/	
a) mm	h) I	mm f-g)	0					
b) mm W	/inkel:	g-h)	0					
c) mm	a-b)	Radius:						
d) mm	b-c)	° a-b)	r					
e) mm	c-d)	° b-c)	r					
f) mm	d-e)	° c-d)	r					
g) mm	e-f)	° d-e)	r					
<i>y</i>	C 1)	/	.				1	